

	K-STANDARD	Reg nr 16800.0004	
		Kabel SO (H01N2-D)	Handläggare GF
Cable SO (H01N2-D)		Giltig fr o m 1996-04-30	Utg 2
		Fastställd av Stefan Johansson /	



Denna standard överensstämmer i sak med SEN 240247.

Ledare: Extra mångtrådig koppar
Isolering: Olje- och väderbeständigt kloroprengummi, klass i5, eller motsvarande
Max drifttemperatur: 90°C
Min drifttemperatur: - 30°C fast förlagd
- 20°C rörligt förlagd
Märkspänning: min 100 V
Färg: Svart
Märkning: Varaktigt märkt med typbeteckning eller en längsgående gul rand

This standard is in compliance with SEN 240247.

Conductor: Extra multistranded copper
Insulation: Oil- and weatherresistant chloroprene rubber, class i5, or equal
Max operating temp: 90°C
Min operating temp: - 30°C static mounting
- 20°C flexible mounting
Rated voltage: min 100 V
Colour: Black
Marking: Permanent marking with type designation or with a yellow longitudinal stripe

DIMENSIONSURVAL

Area mm ²	D _y mm	Artikelnummer Article number
35	11,5 - 14,5	◆ 921478.0002
50	13,5 - 17,0	◆ 921478.0001
70	15,5 - 19,5	◆ 921478.0003

◆ Kalmar LMV K-standard

DIMENSION CHOICE

BENÄMNINGSEXEMPEL

Benämning 1: KABEL _ SO _ _ _ 70 _ _ _ _ SVART

Benämning 2: SEN _ 240247